

H4-SC



- Motore Loncin G 200 F
 - Pompa Comet autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone
 - Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
 - Filtro aspirazione ispezionabile
 - Valvola regolazione professionale
 - Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
 - Uso semiprofessionale
-
- *Loncin G 200 F Engine*
 - *Self-priming pump with 3 axial integral ceramic pistons and brass pump head*
 - *Regulated low-pressure detergent suction*
 - *Readily serviceable suction filter*
 - *Professional unloader valve*
 - *No engine oil safety device (oil-alert)*

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPA PUMP	MOTORE ENGINE	 BAR	 LT/H	 RPM	 CV	KG	LXPXH CM
9020016000	H4-SC 200/12	BXD	LONCIN G200F Benzina - Petrol	200	720	3400	6	30	67 x 55 x 89



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri pompa
Rpm pump



Potenza motore a scoppio
Engine motor power



- Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi.
- *Easy to handle up and down steps and over uneven ground*



- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro.
- *Well balanced for easy handling externally visible level.*

H4-SC

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Tutti/ All	4021108011	Pistola con protezione Gun with protection	G 3/8 M - M22X1,5 F 500 mm	
	4043700008	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello <i>Bent lance with detergent head, without nozzle</i>	1/4NPTF TZ 500 mm	
	3208105000	Kit tubo gomma mandata <i>8 m delivery hose R1 1/4 kit</i>	R1 1/4 8 mt	
200/12	3400071500	Ugello con getto a lama 15° <i>15° spray nozzle</i>	037	

IMBALLO/PACKAGING 65 x 57 x 65 Cm

HYDRO S.R.L.

Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)
Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

info@hydrosrl.com

www.hydrosrl.com