

RALLY INOX



- Telaio e scocca in acciaio inox 304 con ruote antitraccia
- Motore elettrico anodizzato
- Manometro di pressione
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Valvola di regolazione nichelata
- TotalStop
- Uso industriale



- 304 stainless steel cover and frame with no marking wheels
- Anodized electric motor
- Pressure gauge
- Low-pressure detergent suction
- Nickel Professional unloader valve
- Total Stop device

CODICE CODE	MODELLO MODEL		POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								KG	LxPxH cm
				Ph	V	Hz				HP	KW		
000424	RALLY inox	200/15	Comet FW2	3	400	50	200	900	1450	7,5	5,5	90	70 x 100 x 85
000416			Interpump serie 47				250	900		9,5	7		
000428		250/15	Interpump serie 47									250	
000426			Interpump serie 59 EV										
000450	RALLY inox	160/21	Comet FW2	3	400	50	160	1260	1450	7,5	5,5	90	70 x 100 x 85
000422	Interpump serie 47												
000434	RALLY inox	200/21	Comet FW2	3	400	50	200	1260	1450	10	7,5	105	70 x 100 x 85
000430			Interpump serie 47										
000438	RALLY inox	200/30	Comet TW	3	400	50	200	1800	1450	15	11	120	70 x 100 x 85
000436			Interpump serie 66										
000442	RALLY inox	350/18	Comet TW	3	400	50	350	1080	1450	17	12,5	150	70 x 100 x 85
000440		300/21	Interpump serie 66				300	1260					
000444		400/18	Interpump serie 66				400	1080					
000448	RALLY inox	500/15	Comet TW	3	400	50	500	900	1450	17	12,5	150	70 x 100 x 85
000446			Interpump serie 66										



Pressione massima
Max pressure



Portata massima
Max flow rate



Giri motore
Rpm motor



Potenza assorbita
Absorbed power

RALLY INOX

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DETTAGLI DETAILS	
Per modelli fino a 15HP For model up to 15HP	4022205003	Pistola con protezione e con Swivel Gun with protection and with Swivel	500 mm Max 310 Bar Max 30lt/min	
	4043700009	Spezzone lancia c/testina detergente, s/ugello Lance with det. head, without nozzle	700 mm Max 280 Bar Max 30lt/min	
C/vaschetta With water tank	4043800001	Spezzone lancia angolata senza ugello Bent lance without nozzle		
Per modelli For Model 17HP	4013400002	Pistola con Swivel + lancia 120 cm Gun with Swivel + 120 cm lance	Max 640 Bar -Max 70 lt/min	
Modelli fino a 15HP Models up to 15HP	000460	Kit tubo mandata blu antimacchia 10 m Non marking 10 m rubber delivery hose kit	R2 5/16" FD-FD 3/8 + Man Max 400 bar	
Per modelli 17HP For Model 17HP	000461	Kit tubo mandata 10 m Non marking 10 m rubber delivery hose kit	500 bar 3/8"	
200/15	000275	Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection	045	
160/21	000278		07	
250/15	000274		04	
200/21	000277		06	
200/30	000280		10	
350/18	000274		04	
300/21	000276		05	
400/18	000274		04	
500/15	000282		025	

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

PER MODELLO FOR MODELS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Tutti All	000451	Coppia di pannelli laterali in acciaio inox 430 (destro + sinistro)	
Per mod. fino a 15HP For models up to 15HP	000251	Maggiorazione per kit vaschetta acqua Increase for water tank kit	
7,5 HP	000255	Maggiorazione per motore elettrico con giunto interno Increase for electric motors with internal flexible joint	
10 HP	000253		
15 HP	000254		
Per mod. fino a 400 bar For models up to max 400 bar	000257	Kit avvolgitubo manuale inox (staffa+tubo di raccordo+avvolgitubo) senza tubo S.Steel Manual hose reel kit (brackets+joint hose+manual hose reel) without hose	Max mt 20 

HYDRO S.R.L.

Via dell'Artigianato 3 29015 Castel San Giovanni – PC (Italy)

Tel. Ufficio + 39 0523 340826 Cell. Ufficio + 39 339 5392747

info@hydrosrl.com

www.hydrosrl.com