

FE/S

- Idropulitrice ad acqua fredda dalle elevate prestazioni per un utilizzo continuativo e stressante in diversi campi di applicazione
- Pressione fino a 200 bar e portata fino a 1800 L/h per eliminare lo sporco più resistente
- Robusta pompa lineare con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato e con protezione termica (giunto elastico optional)
- Flussostato (necessita di 2,5 bar di pressione in alimentazione)
- TotalStop temporizzato di serie
- Grandi ruote posteriori e due pivottanti anteriori per una facile e comoda mobilità



DATI TECNICI

	FE/S 200/15	FE/S 160/21	FE/S 200/21	FE/S 200/30	FE/S 350/15
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200	160	200	200	350
Portata - L/h	900	1260	1260	1800	900
Potenza - kW	5.5	5.5	7.5	11	11
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	40	40	40	40	40
Peso - Kg	75	75	94	112	115
Dimensioni LuxLaxh - cm	55x86x88	55x86x88	55x86x88	55x86x88	55x86x88
Codice con pompa Interpump	ML5260	ML2785	ML5270	ML5649	ML5937
Codice con pompa Hawk / AR	ML5260-L	ML2785-L	ML5270-L	ML5649-L	ML5937-L

ACCESSORI DI SERIE

HDR1	Kit pistola ST-2012 3/8F Swivel con prolunga ST-9.9 da 500 mm + lancia e tubo 5/16" da 10 mt (Mod. 200/15)
HDR2	Kit pistola ST-2012 3/8F Swivel con prolunga ST-9.9 da 500 mm + lancia e tubo 3/8" da 10 mt

ACCESSORI OPTIONAL

TUBO NERO A.P. 15 MT



TUBO NERO A.P. 20 MT



LANCIA 400/500 MM CON UGELLO ROTANTE



LANCIA SCHIUMA



SONDA STURATUBI



GIUNTO ELASTICO



AVVOLGITUBO MANUALE



SABBIATURA

