

MAXI

- Impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda con doppia caldaia
- Disponibile con pressioni di 200 bar e portata d'acqua fino a 1800 litri ora per un operatore, 200 bar con due pompe fino a 1260 litri ora per due operatori (altre pressioni e portata a richiesta)
- Pompa lineare industriale con testata in ottone e pistoni in ceramica
- Motore 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e con giunto
- TotalStop temporizzato di serie
- Due grandi caldaie verticali, fondo con disco ceramico e con controllo di fiamma
- Grande ed intuitivo pannello comandi, con contaore
- Vaschetta dell'acqua di alimentazione da 10 litri, con dispositivo mancanza acqua
- Kit ruote per una facile movimentazione (optional)
- Serbatoio Gasolio esterno (optional)
- Fornito senza accessori



DATI TECNICI

	MAXI 200/21	MAXI 200/30	MAXI 200/15x2	MAXI 200/21x2
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200	200	200x2	200x2
Portata - L/h	1260	1800	900x2	1260x2
Potenza - kW	7,5	11	5,5x2	7,5x2
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX - °C	30°-95°	30°-95°	30°-95°	30°-90°
Peso - Kg	395	410	400	430
Dimensioni LuxLaxh - cm	78x105x137	78x105x137	78x105x137	78x105x137
Codice con pompa IP SERIE 47	ML5796	ML5690	ML5691	ML5785
Codice con pompa LEUCO NMT	ML5796-L	ML5690-L	ML5691-L	ML5785-L

OPTIONAL DA MONTARE IN FABBRICA

CA-003977	Supplemento pannellatura inox	CA-0002569	Supplemento serpentina inox 304 (2 PZ)
CA-0004283	Kit ruote girevoli con freno	CA-0002780	Adattatore scarico fumi caldaia d. 15 (2 PZ)
001331	Serbatoio gasolio posteriore (1000x150x400h)		

ACCESSORI OPTIONAL

AVVOLGITUBO FISSO



LANCIA CON UGELLO ROTANTE



BANDIERA VERTICAL BOOM



LAVAPAVIMENTI TD 520



TUBO NERO 15 MT



KIT INIETTORE 1 O 2 PRODOTTI



TUBO NERO 20 MT

