WH/X

- Impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda, adatto per usi gravosi ed intensivi
- Raggiunge una pressione massima di 200 bar con 1260 litri ora (altre pressioni e portata a richiesta)
- Pompa lineare industriale con testata in ottone e pistoni in ceramica
- Motore 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e con giunto elastico integrato
- Grande caldaia verticale ad alto rendimento, fondo con disco ceramico e con controllo di fiamma
- Ampio e completo pannello comandi, con contaore
- Vaschetta dell'acqua di alimentazione da 4 litri, con sensore di mancanza acqua.
- Predisposizione per inserimento tanica detergente, con aspirazione in alta pressione
- Serbatoio gasolio esterno (optional)
- TotalStop temporizzato di serie
- Dispositivo mancanza gasolio con galleggiante.
- Fornito senza accessori

DATI TECNICI

	WH/X 150/15	WH/X 200/15	WH/X 160/21	WH/X 200/21x2
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	150	200	160	200
Portata - l/h	900	900	1260	1260
Potenza - kW	4	5.5	5.5	7.5
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX - °C	30°-90°	30°-90°	30°-90°	30°- 90°
Peso - Kg	207	210	210	220
Dimensioni LuxLaxh - cm	73x68x137	73x68x137	73x68x137	73x68x137
Codice con pompa IP SERIE 47	ML5738	ML5739	ML5926	ML5747
Codice con pompa Hawk	ML5738-L	ML5739-L	ML5926-L	ML5747-L

KIT ACCESSORI OPTIONAL

HDR1	Kit pistola ST-2012 3/8F Swivel con prolunga ST-9.9 da 500 mm + lancia e tubo 5/16" da 10 mt
HDR2	Kit pistola ST-2012 3/8F Swivel con prolunga ST-9.9 da 500 mm e tubo 3/8" da 10 mt (Mod, 160/21 - 200/21)

OPTIONAL

TUBO NERO 15 MT

TUBO NERO 20 MT

LANCIA CON UGELLO ROTANTE FINO A 400 BAR



LANCIA SCHIUMA

ADATTATORE SCARICO FUMI

AVVOLGITUBO FISSO

GIUNTO ELASTICO DA 5,5 KW



TD 300 BASIC